

## SSW 18 LTX 800 BL (602403840) Akumulatorowy zakrętać udarowy 18V; metaBOX 145 L

Nr kat. 602403840

EAN 4061792228726



Zdjęcie zastępcze



- Mocny akumulatorowy zakrętać udarowy z trzpieniem czworokątnym 1/2" i momentem obrotowym 800 Nm
- Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia najwyższą efektywność i długi czas działania akumulatora
- Odkręcanie w trybie APS (Automatic Power Shift): zapobiega odpadnięciu śruby/nakrętki dzięki automatycznej redukcji prędkości obrotowej po wykręceniu
- Przykręcanie w trybie APS (Automatic Power Shift): zapobiega przekręceniu śruby/nakrętki dzięki automatycznemu wyłączeniu po pierwszym udarze
- Wysoki moment obrotowy i wyjątkowo poręczna budowa
- Bardzo duża wydajność podczas ciężkich prac związanych z wkręcaniem
- Zredukowany poziom wibracji podczas pracy z bardzo wysokim momentem obrotowym
- 12 poziomów prędkości obrotowej / momentu obrotowego umożliwia szerokie spektrum zastosowań
- Zintegrowane światło robocze LED zapewnia optymalne rozjaśnienie obszaru roboczego
- Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
- Z praktycznym zaczepem do paska do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dane techniczne

## Parametry

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Napięcie akumulatora                             | 18 V                                |
| Maks. rozmiar śruby                              | M27                                 |
| Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym         | 0 - 2575 /min                       |
| Maksymalna liczba uderzeń                        | 3300 /min                           |
| Maksymalny moment obrotowy                       | 800 Nm                              |
| Maks. moment odkręcenia                          | 1200 Nm                             |
| Stopnie prędkości obrotowej / momentu obrotowego | 12                                  |
| Uchwyt narzędziowy                               | Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm) |
| Ciężar bez akumulatora                           | 1.95 kg                             |
| Ciężar z akumulatorem                            | 2.6 kg                              |

## Wibracje

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Zakręcanie uderowe                    | 10.7 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Emisja hałasu

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A) |
|---------------------------------------|---------|

## Zakres dostawy

Zaczep do paska  
metaBOX 145 L  
bez akumulatora, bez ładowarki