

## W 18 L 9-125 (602247840) Akumulatorowa szlifierka kątowa 18V; metaBOX 165 L

Nr kat. 602247840

EAN 4061792206991



Zdjęcie zastępcze



- Solidna akumulatorowa szlifierka kątowa z mocnym silnikiem, smukły kształt, do uniwersalnego zastosowania
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając wysoki poziom ochrony użytkownika
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: chroni silnik przed przegrzaniem
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po wymianie akumulatora
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dane techniczne

## Parametry

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Napięcie akumulatora               | 18 V          |
| Średnica tarczy                    | 125 mm        |
| Maks. głębokość cięcia             | 34 / 1.339 mm |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 8500 /min     |
| Gwint wrzeciona                    | M 14          |
| Obwód uchwytu                      | 191 mm        |
| Ciężar bez akumulatora             | 1.6 kg        |
| Ciężar z akumulatorem              | 2.3 kg        |

## Wibracje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Szlifowanie powierzchni               | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Szlifowanie arkuszem szlifierskim     | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisja hałasu

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 86 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 97 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)  |

## Zakres dostawy

Ośłona  
Kołnierz podporowy  
Nakrętka z dwoma otworami  
Rękojeść pomocnicza  
Klucz dwutrzpieniowy  
metaBOX 165 L  
bez akumulatora, bez ładowarki