

**BH 18 LTX BL 16 (600324500) Młotowiertarka akumulatorowa  
18V 2x2Ah LiPOWER; Ładowarka SC 36; metaBOX 145 L**

Nr kat. 600324500

EAN 4061792191655



Zdjęcie zastępcze



- Bardzo lekki, kompaktowy młot akumulatorowy z silnikiem bezszczotkowym do niemęczącego wiercenia w każdej pozycji roboczej
- Maksymalna wydajność wiercenia, efektywność i żywotność dzięki zastosowaniu technologii bezszczotkowej i wysokowydajnego mechanizmu udarowego
- Młotowiertarka 2-funkcyjna: wiercenie z udarem i bez udaru
- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia wibracji redukuje szkodliwe dla zdrowia wibracje
- Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika w przypadku blokady narzędzia roboczego gwarantująca bezpieczną pracę
- Światło robocze LED zapewnia optymalną widoczność miejsca wiercenia
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dane techniczne

## Parametry

Rodzaj akumulatora	LiPOWER
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2 x 2 Ah
Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	1.3 J
Maksymalna liczba uderzeń	5250 /min
Ø wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	16 mm
Ø wiertła do muru z koronkami wiertarskimi	68 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	20 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 730 /min
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Ciężar bez akumulatora	1.6 kg
Ciężar z akumulatorem	2 kg

## Wibracje

Wiercenie udarowe w betonie	12.7 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	87 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	98 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

## Zakres dostawy

Rękojeść pomocnicza  
Ogranicznik głębokości wiercenia  
2 akumulatory LiPOWER (18 V / 2,0 Ah)  
Ładowarka SC 36  
metaBOX 145 L