

KHEV 5-40 BL (600765500) Kombimłotek walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 600765500

EAN 4061792002326



Zdjęcie zastępcze



- Maksymalny postęp wiercenia i wysoka wydajność obróbki dzięki zastosowaniu bezobsługowego silnika bezszczotkowego oraz wysokowydajnego mechanizmu udarowego
- Długa żywotność dzięki technologii bezszczotkowej i trwałym obudowom przekładni oraz silnika wykonanym z ciśnieniowego odlewu aluminiowego
- Kombimłotek 2-funkcyjny: wiercenie z udarem i podkuwanie
- Metabo VibraTech (MVT) z podwójną izolacją: odłączona rękojeść oraz absorbujący drgania materiał aktywnie redukuje poziom wibracji i zapewniają ergonomiczną pracę nawet przy długotrwałym użytkowaniu.
- Ergonomiczny, wąski uchwyt z dużym przełącznikiem przyspieszenia pozwala na komfortową pracę
- Łatwo dostępny przełącznik blokujący do kucia w trybie ciągłym
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Opcjonalna redukcja prędkości obrotowej i energii udaru pomaga w nawiercaniu i obróbce miękkich materiałów
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu do precyzyjnego nawiercania
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: chroni silnik przed przegrzaniem
- Kucie i wiercenie w warunkach niskiego zapylenia z wykorzystaniem zewnętrznego układu odsysania pyłu ESA max (osprzęt)

Dane techniczne

Parametry

Maks. energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)	8.7 J
Maksymalna liczba uderzeń	2900 /min
Moc znamionowa	1150 W
Ø wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	40 mm
Ø wiertła do muru z koronkami wiertarskimi	105 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	350 / 500 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	350 / 500 /min
Uchwyt narzędziowy	SDS-max
Średnica szyjki mocowania	64.6 mm
Ciężar bez kabla	8.3 kg
Długość kabla	6 m

Wibracje

Wiercenie udarowe w betonie	10.8 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Dłutowanie	9.6 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	93 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	104 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Gumowany uchwyt pomocniczy
Ogranicznik głębokości wiercenia
Smar do końcówek narzędziowych
Ściereczka do czyszczenia
walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego