

KS 66 FS (601066000) Ręczna pilarka tarczowa karton

Nr kat. 601066000

EAN 4061792007475



Zdjęcie zastępcze



- Mocna ręczna pilarka tarczowa do stosowania bezpośrednio na szynach prowadzących Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti i szynach prowadzących innych producentów
- Szybkie, precyzyjne cięcia pod skosem dzięki łatwemu połączeniu z szyną prowadzącą Metabo do kapówek KFS (osprzęt)
- Lekka płyta prowadząca z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip
- Dobrze widoczny wskaźnik cięcia, przydatny do cięć według szablonu
- Regulacja pozycji 0° zapewnia maksymalną dokładność cięcia
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego
- Króciec wyrzutowy wiórów indywidualnie obracany i ustalany do każdej pozycji roboczej
- Szyna prowadząca dostępna jako osprzęt

Dane techniczne

Parametry

Moc znamionowa	1500 W
Moc oddawana	840 W
Maksymalna głębokość cięcia przy 90°	66 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 45°	47 mm
Maks. głębokość cięcia z szyną prowadzącą	61 mm
Ø tarczy x otwór	190 x 30 mm
Zakres nachylenia od/do	0 / + 47 °
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	3800 /min
Maks. prędkość cięcia	50 m/s
Ciężar bez kabla	4.9 kg
Długość kabla	4 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	95 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LWA)	106 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Piła tarczowa z zębami z węglików spiekanych (24 zęby)

Ogranicznik wzdłużny

Klucz sześciokątny