

GE 710 Plus (600616000) Szlifierka prosta karton

Nr kat. 600616000

EAN 4007430212351



Zdjęcie zastępcze



- Uniwersalna szlifierka prosta wyposażona w długie wrzeciono szlifierskie do usuwania zadziorów, frezowania, szlifowania i przecinania – nawet w trudno dostępnych miejscach
- Blokada wrzeciona ułatwia wymianę osprzętu
- Kołnierz łożyska z ciśnieniowego odlewu aluminiowego gwarantuje trwałość i długą żywotność urządzenia
- Elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na niemal stałym poziomie pod obciążeniem
- Pokrętko regulacji obrotów
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika w przypadku blokady narzędzia roboczego gwarantująca bezpieczną pracę
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewniające długą żywotność
- Precyzyjna szyjka mocująca do użytku stacjonarnego
- Zdejmowana gumowa osłona ochronna gwarantuje komfortową i bezpieczną pracę
- Smukła konstrukcja zapewniająca optymalną obsługę
- Precyzyjna tuleja mocująca gwarantuje dokładny bieg po okręgu bez bicia
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność

Dane techniczne

Parametry

Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10000 - 30500 /min
Moc znamionowa	710 W
Moc oddawana	430 W
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	24000 /min
Średnica szyjki mocowania	43 mm
Otwór tulei mocującej	6 mm
Ciężar bez kabla	1.6 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Szlifowanie powierzchni (do Ø 25 mm)	5.6 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Szlifowanie powierzchni (do Ø 50 mm)	16.9 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	80 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	91 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Tuleja zaciskowa 6 mm
Gumowa osłona ochronna
1 klucz płaski