

WVB 18 LT BL 11-125 Quick (613057660) Akumulatorowa szlifierka kątowa 18V 2x5.5Ah LiHD; Ładowarka ASC 145; metaBOX 165 L; z hamulcem, regulacją prędkości obrotowej, nakrętką szybkomocującą

Nr kat. 613057660

EAN 4061792206618



Zdjęcie zastępcze



- Bezszcotkowa akumulatorowa szlifierka kątowa nowej generacji: dzięki o 40% wyższej mocy efekt taki, jak w urządzeniu sieciowym 1100 W
- Bezobsługowy silnik bezszczotkowy o najwyższej efektywności przy maksymalnej poręczności
- Pokręto nastawcze umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej na stałym poziomie pod obciążeniem
- Szybki układ hamowania zapewnia najwyższy poziom ochrony użytkownika: tarcza zatrzyma się w ciągu 1 s po wyłączeniu
- System M-Quick do beznarzędziowej wymiany tarczy za pomocą jednego przycisku
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Akumulator obracany jest w krokach co 90°, dzięki czemu uzyskuje się lepszą ergonomię w każdej pozycji roboczej
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu spotykanego na rynku, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Zdemontowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	LiHD
Pojemność akumulatora	2 x 5.5 Ah
Napięcie akumulatora	18 V
Średnica tarczy	125 mm
Maks. głębokość cięcia	33 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2800 - 10000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Obwód uchwytu	191 mm
Ciężar bez akumulatora	1.8 kg
Ciężar z akumulatorem	2.8 kg

Wibracje

Szlifowanie powierzchni	8 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Szlifowanie arkuszem szlifierskim	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	81 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LWA)	92 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Osłona
 Kołnierz podporowy
 Nakrętka mocująca M-Quick
 Rękojeść pomocnicza
 Filtr przeciwpyłowy
 2 akumulatory LiHD (18 V/5,5 Ah)
 Szybka ładowarka ASC 145 "AIR COOLED"
 metaBOX 165 L