

SSW 18 LTX 550 BL (602404840) Akumulatorowy zakręтак ударowy 18V; metaBOX 145

Nr kat. 602404840

EAN 4061792263963



Zdjęcie zastępcze



- Duża siła, niewielki ciężar: poręczny akumulatorowy zakręтак ударowy z zewnętrznym trzpieniem czworokątnym 1/2" i wysokim momentem obrotowym 550 Nm
- Idealny do stosowania w budownictwie drewnianym, montażu przemysłowym, wymianie opon i wielu innych branżach
- Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia najwyższą efektywność i długi czas działania akumulatora
- Automatic Power Shift (APS): śruby/nakrętki nie spadają podczas odkręcania i nie są nadmiernie dokręcane w trybie APS
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- 12 poziomów prędkości obrotowej / momentu obrotowego umożliwia szerokie spektrum zastosowań
- Zintegrowane światło robocze LED z funkcją opóźnionego wyłączenia zapewnia optymalne rozjaśnienie obszaru roboczego
- Maksymalna żywotność dzięki odlewanej ciśnieniowo aluminiowej obudowie przekładni i solidnemu mechanizmowi udarowemu do dużych obciążeń
- Z praktycznym zaczepem do paska do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora	18 V
Maks. rozmiar śruby	M24
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2800 /min
Maksymalna liczba uderzeń	3600 /min
Maksymalny moment obrotowy	550 Nm
Maks. moment odkręcenia	840 Nm
Stopnie prędkości obrotowej / momentu obrotowego	12
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)
Ciężar bez akumulatora	1.4 kg

Wibracje

Zakręcanie uderowe	18.2 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	98 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	106 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	5 dB(A)

Zakres dostawy

Zaczep do paska
metaBOX 145
bez akumulatora, bez ładowarki