

LSV 5-225 Comfort (600136000) Szlifierka na wysięgniku walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego; ze zmienną regulacją długości

Nr kat. 600136000

EAN 4007430282675



Zdjęcie zastępcze



- Komfortowe szlifowanie gipsowanych powierzchni ścian i sufitów
- Dodatkowe oświetlenie smugowe LED ułatwia bezpośrednie wykrywanie i szlifowanie nierówności bądź rys
- Optymalne wyważenie podczas pracy dzięki środkowi ciężkości urządzenia zlokalizowanemu poza głowicą
- Regulacja długości bez używania narzędzi umożliwia skrócenie bądź wydłużenie wysięgnika w ciasnych lub wysokich pomieszczeniach
- Możliwość rozbudowy do całkowitej długości 2,1 m przy pomocy dodatkowego elementu przedłużającego (osprzęt)
- Technologia M-Clean: skuteczne odsysanie poprzez obudowę bez węża zapewnia maksymalną elastyczność głowicy szlifierskiej
- Idealne dopasowanie elastycznej głowicy szlifierskiej do powierzchni umożliwia dobre wyniki pracy
- Optymalny efekt odsysania dzięki amortyzowanej obejmie szczotkowej dopasowującej się do obrabianej powierzchni
- Pełnookresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na niemal stałym poziomie pod obciążeniem
- Ergonomicznie ukształtowana rura uchwytowa z aluminium i uchwyt trójkątny pozwalają wygodnie trzymać urządzenie w różnych pozycjach
- Możliwość łatwej i szybkiej wymiany wałka bez użycia narzędzi bezpośrednio na budowie
- Odstawianie urządzenia bez zginania węża i przewodu elektrycznego
- Bogata oferta materiałów ściernych do wszelkich zastosowań
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego

Dane techniczne

Parametry

Średnica talerza szlifierskiego	225 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	1000 - 1650 /min
Moc znamionowa	500 W
Moc oddawana	270 W
Możliwa długość urządzenia	1.1 / 1.6 / 2.1 m
Ciężar bez kabla	4.5 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Szlifowanie powierzchni	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	76 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	87 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Talerz szlifierski (bardzo miękki)
Samoprzyczepne arkusze szlifierskie z wieloma otworami (po 1 sztuce P80, P100, P120, P150)
Elastyczny wałek (jako element zamienny)
Mufa przyłączeniowa
Przedłużka
Klucz sześciokątny
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego