SBE 650 (600742500) Wiertarka udarowa

walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 600742500
EAN 4061792201422

Zdjęcie zastępcze

- Elektronika Vario (V) – regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Pokrętło do ustawiania prędkości obrotowej
- Obroty prawo/lewo
- Wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego

Dane techniczne

Parametry

Moc znamionowa	650 W
Moc oddawana	320 W
Maksymalny moment obrotowy	10 Nm
Ø wiertła do muru	16 mm
Klasa LTX	14 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	30 mm
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	1500 /min
Maksymalna liczba udarów	44800 /min
Biegi	1
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1.5 - 13 mm
Średnica szyjki mocowania	43 mm
Wrzeciono wiertarki z 6-kątem wewnętrznym	6.35 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Klasa LT	Szybkomocujący uchwyt wiertarski
Ciężar bez kabla	1.8 kg
Długość kabla	2.5 m

Wibracje

Klasa L	5.8 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s²
Wiercenie udarowe w betonie	24.4 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	91 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	102 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus
Rękojeść pomocnicza
Ogranicznik głębokości wiercenia
walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego