

Basic 270-50 OF Silent (601594000) Sprężarka

Nr kat. 601594000
EAN 4061792270183



Ilustracja pogładowa



- Cicha, wygodna, mobilna: cicha sprężarka do uniwersalnego zastosowania z wieloma inteligentnymi rozwiązaniami
- Wyjątkowo cicha praca dzięki innowacyjnej konstrukcji silnika, idealna do użytku w środowiskach wrażliwych na hałas lub na niewielkich przestrzeniach
- Bezolejowa dwucylindrowa jednostka napędowa zapewniająca łatwy transport i niskie nakłady konserwacyjne
- VarioGrip: wygodne ciągnięcie i oszczędność miejsca dzięki wysuwanemu pałkowi z wygodnym uchwytem
- Wszystko zabezpieczone: uchwyty na wąż pneumatyczny i dwa narzędzia pneumatyczne, otwory na małe akcesoria i praktyczny zwijacz przewodu na sprężarce
- Przejrzystość: przyjazny dla użytkownika wyświetlacz z dużymi manometrami do monitorowania ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia roboczego, ustawień ciśnienia i podłączenia węża
- Wyłącznik ciśnieniowy Condor zapewnia niezawodne działanie i regulację
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Komfortowy spust kondensatu przez zawór kulowy z uchwytem motylkowym
- 10 lat gwarancji na korozję zbiornika
- Easy Setup: przemyślana koncepcja opakowania umożliwiająca szybki i łatwy montaż kółek oraz gumowych nóżek w trakcie rozpakowywania

Wartości techniczne

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE

Wydajność na ssaniu 250 l/min

Wydajność na tłoczeniu 130 l/min

Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%) 120 l/min

Maks. ciśnienie 10 bar

Moc znamionowa 1.5 kW

Maksymalna prędkość obrotowa 1400 /min

Wielkość zbiornika 50 l

Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) 61 dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA) 81 dB(A)

Wymiary 715 x 390 x 650 mm

Ciężar 37 kg

Długość kabla 2.5 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku 61 dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA) 81 dB(A)

Zakres dostawy

- Szybkozłączka uniwersalna
- Gumowany uchwyt do przemieszczania