

WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054650) Akumulatorowa szlifierka kątowa 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Ładowarka ASC 55; metaBOX 165 L; z hamulcem, nakrętką szybkozamykającą

Nr kat. 613054650

EAN 4061792206106



Zdjęcie zastępcze



- Bezszcotkowa akumulatorowa szlifierka kątowa nowej generacji: dzięki o 40% wyższej mocy efekt taki, jak w urządzeniu sieciowym 1100 W
- Bezobsługowy silnik bezszczotkowy o najwyższej efektywności przy maksymalnej poręczności
- Szybki układ hamowania zapewnia najwyższy poziom ochrony użytkownika: tarcza zatrzyma się w ciągu 1 s po wyłączeniu
- System M-Quick do beznarzędziowej wymiany tarczy za pomocą jednego przycisku
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Akumulator obracany jest w krokach co 90°, dzięki czemu uzyskuje się lepszą ergonomię w każdej pozycji roboczej
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu spotykanego na rynku, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Zdejmowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	LiPOWER
Pojemność akumulatora	2 x 5.2 Ah
Napięcie akumulatora	18 V
Średnica tarczy	125 mm
Maks. głębokość cięcia	33 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Obwód uchwytu	191 mm
Ciężar bez akumulatora	1.8 kg
Ciężar z akumulatorem	2.5 kg

Wibracje

Szlifowanie powierzchni	8 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Szlifowanie arkuszem szlifierskim	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	81 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LWA)	92 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Osłona
 Kołnierz podporowy
 Nakrętka mocująca M-Quick
 Rękojeść pomocnicza
 Filtr przeciwpylowy
 2 akumulatory LiPOWER (18 V / 5,2 Ah)
 Ładowarka ASC 55 "AIR COOLED"