

Basic 220-24 OF Silent (601593000) Sprężarka

Nr kat. 601593000
EAN 4061792270169



Ilustracja pogładowa



- Cicha, wygodna, mobilna: cicha sprężarka do uniwersalnego zastosowania z wieloma inteligentnymi rozwiązaniami
- Wyjątkowo cicha praca dzięki innowacyjnej konstrukcji silnika, idealna do użytku w środowiskach wrażliwych na hałas lub na niewielkich przestrzeniach
- Bezolejowa dwucylindrowa jednostka napędowa zapewniająca łatwy transport i niskie nakłady konserwacyjne
- VarioGrip: wygodne ciągnięcie i oszczędność miejsca dzięki wysuwanemu pałkowi z wygodnym uchwytem
- Wszystko zabezpieczone: uchwyty na wąż pneumatyczny i dwa narzędzia pneumatyczne, otwory na małe akcesoria i praktyczny zwijacz przewodu na sprężarce
- Przejrzystość: przyjazny dla użytkownika wyświetlacz z dużymi manometrami do monitorowania ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia roboczego, ustawień ciśnienia i podłączenia węża
- Wyłącznik ciśnieniowy Condor zapewnia niezawodne działanie i regulację
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Duże koła i podgumowane nóżki gwarantują optymalną stabilność
- Komfortowy spust kondensatu przez zawór kulowy z uchwytem motylkowym
- 10 lat gwarancji na korozję zbiornika
- Easy Setup: przemyślana koncepcja opakowania umożliwiająca szybki i łatwy montaż kótek oraz gumowych nóżek w trakcie rozpakowywania

Wartości techniczne

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE

Wydajność na ssaniu

220 l/min

Wydajność na tłoczeniu	110 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	95 l/min
Maks. ciśnienie	8 bar
Moc znamionowa	1.1 kW
Maksymalna prędkość obrotowa	2800 /min
Wielkość zbiornika	24 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	60 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	80 dB(A)
Wymiary	561 x 330 x 591 mm
Ciężar	25 kg
Długość kabla	2.5 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	60 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	80 dB(A)

Zakres dostawy

- Szybkozłączka uniwersalna
- Gumowany uchwyt do przemieszczania